

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие

Основные параметры и характеристики

Напряжение питания

Источник света

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Цвет корпуса светильника

Индекс цветопередачи, CRI

Длина провода

Материалы изделия

Степень защиты от пыли и влаги

Класс электропroteкции

Выключатель

Размеры (высота x диаметр основания), мм



Настольные светильники ULM-B600 рекомендуется использовать вместе с торшерами ULM-T600 выполненные в том же дизайне.

ULM-T600 2x6W/4500K/DIM BLACK ULM-T600 2x6W/4500K/DIM WHITE ULM-T600 2x6W/4500K/DIM RED

Плафоны настольных светильников ULM-B600 могут регулироваться на 180 градусов вверх и вниз. Вес изделия в собранном виде ULM-B600 – 0,9 кг. Температура работы от -20 до +50°C. Угол свечения 120°.

Комплект поставки

Светильник – 1 шт.;
инструкция по эксплуатации / гарантийный талон – 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
 - Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (230 В).
- Использовать по прямому назначению.
- Расстояние от плафона до любой поверхности (в том числе поверхности рабочего стола) не должно быть менее 20 см.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

серии ULM-B600

технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник настольный светодиодный серии ULM-B600 (далее Светильник) предназначен для освещения индивидуального пространства на рабочем столе. Подходит под современные, как домашние, так и офисные интерьеры и т.п. Не требует смены источников света, имеет встроенный светодиодный модуль.

ULM-B600 6W/4500K/ DIM BLACK

ULM-B600 6W/4500K/ DIM RED

ULM-B600 6W/4500K/ DIM WHITE

~ 100-240 В, 50/60 Гц

Светодиоды (10xLEDs)

6 Вт

4500K

регулируется, 3 уровня яркости,
максимальный 450 Лм

Черный

Красный

Белый

≥80 Ra

1,5 м

ABS пластик + сталь + силикон

IP20

II

сенсорный, на корпусе
340 x 155



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Установите светильник на стол, тумбочку, ровную рабочую поверхность.
- Настройте положение плафона светильника согласно необходимости.
- Подключите вилку питания к сети 220 В.
- Проверьте работоспособность устройства. Для этого нажмите несколько раз на сенсорный выключатель на основании светильника.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на стол.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных светильников осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантый обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантого срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов(или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантого талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантый срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировкой или стикерованием/на наклейке внизу основания).

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более года, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Срок службы изделия не ограничен.

Срок службы светодиодов 50 000 часов.

Гарантное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента

приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу.

Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантый талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель:

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норт Роад 161, Синчяо Девелопмент Зон, Линьгин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. ВЛАДИВОСТОК, ул. СТРЕЛЬНИКОВА, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мүқият танысын шығызыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарлады және көп деңгейлі сапа бақылауынан етеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын,

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Кернеу, жиілігі

Жарық көзі

Қуаттылығы

Түстік температурасы

Жарық ағыны

Шам корпусының түсі

Индекс цветопередачи, CRI

Длина провода

Бұйым материалдары

Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі

Электр қорғау класы

Ажыратқыш

Өнімнің габариттік өлшемдері, мм

**ULM-B600 6W/4500K/
DIM BLACK**

**ULM-B600 6W/4500K/
DIM RED**

**ULM-B600 6W/4500K/
DIM WHITE**

~ 100-240 В, 50/60 Гц
жарық диодтары (10xLEDs)

6 Вт

4500K

реттеледі, жарықтылықтың 3 деңгейі,
ең жоғары 450 Лм

қара

қызыл

ак

ABS пластик + болат + силикон

IP20

II

сенсорлық, корпуста

340 x 155

ULM-V600 үстел шамдарын бір дизайнда жасалған ULM-T600 еден лампаларымен бірге пайдалану үсінілады.

ULM-T600 2x6W/4500K/DIM BLACK
ULM-T600 2x6W/4500K/DIM WHITE
ULM-T600 2x6W/4500K/DIM RED

Үстел шамдарының плафондары жоғары және төмен 180 градусқа реттелуі мүмкін. Өнімнің максималды жыныстықтағы жиналған салмағы- 0.9 кг. Та-20...+50°C. Жарықтандыру бұрышы 120°.

Жетекілім жиынтығы

Үстел шамдал- 1 дана, нұсқаулық / кепілдік талоны – 1 дана.

Қаюпсіз пайдалану ережелері мен шарттары.

Сақтық шаралары

- Құат сымының зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт тікелей күн сәулеесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Шамадан тыс ылғалдаудың жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Шамдалды дымқыл шуберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рүқсат етіледі.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (230 В) электр желилеріне жүргізіледі.
- Мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Плафоннан кез келген бетке дейінгі қашықтық (оның ішінде жұмыс үстелінің беті) 20 см-ден кем болмауы тиіс.

Монтаждау ережесі мен шарттары.

Жұмысқа дайындау

- Зауыт орамасынан шырақты мүқият алып шығызыз.
- Шамшырақты үстелге, түмбочкаға, тегіс жұмыс бетіне орнатызыз.
- Шамшырақтың плафониң орнын қажеттілікке сәйкес теншешіз.
- Коректендіру шанышқысын 220 В желісіне қосыңыз.
- Құрылыштың жұмыс қабилеттілігін тексеріңіз. Бұл үшін шамшырақтың негізінде сенсорлық ажыратқышты бірнеше рет басыңыз.
- Шамшырақ арналы монтаждауды талап етпейді және тікелей үстелге орнатылады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ҮСТЕЛДІК ШАМДАЛ ULM сериясы

сөндай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартып езгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты

Едендік жұмыс немесе демалыс кезінде жеке кеңістікті жарықтандыруға арналған. Заманауи, үй және кеңес интерьерлеріне және т. б. Қолайлы. Жарық көздерін ауыстыруды талап етпейді, кіріктірілген жарық диодты модулі болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 12 ай бойы жарамды. Ақаулы шамдал ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып етіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін күеландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бұйымның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күнін кепілдік мерзімінң басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпусына жазу, нақыштау немесе стикердеу түрінде (firmalық жақсылыма) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда сатушы толтырыған тауарды сату фактісін күеландыратын құжаттарсыз кепілдік міндеттемелер орындалмайды. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулаар жоғары болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі шектелмейді.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Кепілдіктің қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөлгө арасалас, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаста; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаста; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күті ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14

күн ішінде сатып алғынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қантаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қантамасында табиғи жеделткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20...+30 °C, салыстырмалы ылғалдауды 80% артық емес. ылғалдың бұйымға тікелей түсініне жол берменең. Өндірушінің қантамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соқылық жүктемелерден, ылғалдың түсінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сайкес бұл бұйым қауіптілікін 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдардың кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікте органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігінізден түзетуге тырыспаныз, +7(499) 182-51-05 телефоніна қонырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сайкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчюо Норт Роад 161, Синчюо Девелопмент Зон, Лин Ьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үәкілдегі тұлға:

"ТКЮнимаркет"000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.